



ELIAS SE155

Słupek stalowy z herbem, wyciągany

Charakter konstrukcji:

stalowa z profilu L z zakończeniem w kształcie prostokąta. Słupek wyciągany

Zabezpieczenie wierzchnie:

konstrukcja stalowa jest zabezpieczona warstwą ochronną ocynku oraz piecowym lakierem proszkowy

Korpus:

element zespawany z dwóch stalowych L-profilu 60x60x6 mm oraz z elementów blachy o grubości 6 i 10 mm, całkowita wysokość 1507 mm, część na ziemi 1007mm

W górnej części słupek uzupełniony o emblemat aluminiowy (np. z herbem miasta)

Zamek:

blokuje słupek przed nie porządnym wysunięciem się, zamek trójkatny, umieszczony w dolnej części słupka

Kolorystyka:

odcienie poliestrowych farb proszkowych, struktura matowa standardowo proponowanych przez firmę mmcité

Kolory standardowe RAL proponowane przez mmcité :

RAL 7016 szary antracyt

RAL 5002 niebieska, ultramaryna

RAL 9006 jasny srebrny

RAL 9005 czarna

RAL 9007 ciemny srebrny

DB 703

Inne odcienie wg wzornika RAL dostępne na życzenie

Kotwienie:

część do kotwienia jest przygotowania do zalania w betonie C15/20, pod fundamentem konieczne utworzyć warstwę drenażową żwiru, frakcja 32/63

Wszystkie elementy mabli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada

Waga:

wysuwana część – 15kg, dolna część (do kotwienia) – 6kg, całkowita - 21 kg

Opcje:

inny niż standardowy kolor

